

- Se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per un lungo periodo, le batterie devono essere rimosse.

C. Chiudere il coperchio batterie.

D. All'inserimento delle batterie il display si accende ed è pronto per la programmazione.

E. Smaltire le batterie eventualmente sostituite nel rispetto delle normative vigenti nel paese di smaltimento.

### 3.3. INSTALLAZIONE DELLA CARTUCCIA (vedi fig. 3.3)

A. Dopo aver letto e compreso le avvertenze del foglietto istruzioni della cartuccia svitare il tappo e conservarlo per eventuali usi futuri.

B. Appoggiare la cartuccia nell'apposita sede del corpo dosatore, avendo cura che sia correttamente orientata e allineata come da fig. 3.3. Facendo quindi combaciare i profili sagomati, spingere la cartuccia a fondo fino al piano di appoggio.

### 3.4. AUTONOMIA INDICATIVA DELLA CARTUCCIA

volume d'acqua* (litri)	volume d'acqua* (U.S. Gal.)	Stima autonomia (giorni)
10	3	240
40	10	60
60	15	40
80	20	30
150	40	16

\*Effettiva quantità d'acqua da trattare. Si calcola togliendo dalla capacità complessiva della vasca il volume degli allestimenti (ghiaio, rocce, ecc...).